



Catellani & Smith®



### **LIGHT STICK Parete 150**

Lampada da parete

**Materiali:** base e struttura in metallo nichelato, astina in rame nichelato.

**Dimensioni:** base 15x6,5x3,5 cm, sporgenza 120 cm.

**LED:** **6x1W**  
Cool White (6500 °K): 684 lm  
Neutral White (4100 °K): 600 lm  
Warm White (2800 °K): 540 lm.

**10x1W**  
Cool White (6500 °K): 1140 lm  
Neutral White (4100 °K): 1000 lm  
Warm White (2800 °K): 900 lm.

**Alimentazione:** tensione di rete 230V, potenza nominale 6W o 10W 350 mA.

#### **COD. ORDINE**

6 LED: ECLSP15600 cool white, ECLSP15601 neutral white, ECLSP15602 warm white

10 LED: ECLSP151000 cool white, ECLSP151001 neutral white, ECLSP151002 warm white.

#### **TIPOLOGIA**

Lampada da parete.

#### **AVVERTENZE**

Si ricorda che il LED non deve mai essere toccato direttamente.

#### **MANUTENZIONE**

Per la pulizia delle parti in nickel si consiglia un prodotto auto asciugante o a base di alcool denaturato.

MODELLO COMUNITARIO REGISTRATO




Catellani & Smith®



### LIGHT STICK P.T. Parete/Terra

Lampada da parete

Materiali: asta in rame nichelato.  
Dimensioni: H 180 cm, sporgenza variabile min. 20, max 60 cm.  
LED: **6x1W**  
Cool White (6500 °K): 684 lm  
Neutral White (4100 °K): 600 lm  
Warm White (2800 °K): 540 lm  
Alimentazione: tensione di rete 230V,  
potenza nominale 6W 350 mA,



alimentatore a spina,



pulsante on/off.

#### COD. ORDINE

ECLSPT00 cool white, ECLSPT01 neutral white, ECLSPT02 warm white.

#### TIPOLOGIA

Lampada da parete.

È possibile posizionare la lampada in assenza di punti luce a muro grazie all'alimentatore a spina esterno.

#### AVVERTENZE

Si ricorda che il LED non deve mai essere toccato direttamente.

#### MANUTENZIONE

Per la pulizia utilizzare un piumino da spolvero.

MODELLO COMUNITARIO REGISTRATO